



DEM-410T

Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-T (до 30 м)

Трансивер SFP+ DEM-410T разработан для подключения к порту SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по витой паре категории 6а. Данный трансивер обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 30 м, а также простоту в установке.

DEM-410T использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+), который обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов.

Трансивер DEM-410T использует разъем RJ-45 для подключения витой пары. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.

Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-T (до 30 м)

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	· 1 порт 10GBase-T
Тип форм-фактора	· SFP+
Разъем	· RJ-45
Стандарты	· IEEE 802.3an 10GBase-T · IEEE 802.3ab 1000Base-T
Расстояние передачи данных	· 30 м
Скорость передачи данных	· 10 Гбит/с
Тип кабеля	· Витая пара категории 6a · Витая пара категории 5e
Поддерживаемые функции	· Горячее подключение · Соответствие MSA
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	· 67,8 x 13,7 x 8,5 мм
Условия эксплуатации	
Питание	· 3,3 В
Макс. входной ток	· 320 мА (обычный) · 375 мА (максимальный)
Температура	· Рабочая: от 0 до 70 °C · Окружающей среды для работы трансивера: от 0 до 40 °C · Хранения: от -40 до 85 °C
Влажность	· При эксплуатации: от 0% до 85% · При хранении: от 0% до 85%
Прочее	
Сертификаты	· RoHS
Информация для заказа	
Модель	Описание
DEM-410T/A2A	Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 30м

Обновлено 15/01/2026